



**VOLANTE**  
UNDERWRITING  
SWEDEN

# VOLANTE GLOBAL

## Säkerhetsföreskrifter BBS 2.7



## SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BBS 2.7

---

Följande Säkerhetsföreskrifter (BBS) utgör, tillsammans med Allmänna villkor och Definitioner (BBG), del av försäkringsavtalet mellan Försäkringstagaren och **Försäkringsgivaren** för Allriskförsäkring för Företag (BBP) och, i förekommande fall, Allriskförsäkring för Entreprenadverksamhet (BBCAR).

---

### 1. ALLMÄNNA REGLER

#### 1.1 Lagar, regler, föreskrifter, rekommendationer

Den Försäkrade ska följa

- Svensk Försäkrings tekniska rekommendationer FTR; se [www.svenskforsakring.se](http://www.svenskforsakring.se),
- de föreskrifter som meddelas av tillverkare, leverantör, besiktningsman eller motsvarande i syfte att förhindra eller begränsa skada,
- samtliga föreskrifter, inklusive tillämpningsföreskrifter, som i syfte att förhindra eller begränsa skada meddelas i lag eller förordning om till exempel:
  - brandfarliga och explosive varor i lag (2010:101) samt förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor,
  - elektrisk starkströmsanläggning i elsäkerhetsförordningen (1957:601) om elektriskt material samt förordning (1993:1068) om elektriskt material,
  - Arbetsmiljöverkets, MSB:s eller Naturvårdsverkets föreskrifter som är tillämpliga i den försäkrade verksamheten,
- övriga lagar och förordningar som är tillämpliga i den försäkrade verksamheten.

##### 1.1.1 Skyddsanordningar och larmsystem

Alla den **Försäkrades** skyddsanordningar och larmsystem ska vara i drift, fungerande och aktiverade. Vid krav på larmöverföring ska larm nå fysisk person som kan vidta nödvändiga åtgärder.

#### 1.2 Säkerhetsföreskrifter för vissa objekt

##### 1.2.1 Datorer och Datamedia

###### 1.2.1.1 Datamiljö

**Datoranläggning** och maskinutrymme ska vara utrustad med tillförlitlig och nödvändig kraftförsörjning samt sådan utrustning som skyddar mot skada genom åskslag, strömavbrott eller variationer i nätspänningen.

###### 1.2.1.2 Förvaring av bärbar **Dator**

Bärbar **Dator** utanför **Försäkringsställe** ska förvaras med rimlig aktsamhet. Exempel på rimlig aktsamhet är att egendomen hålls under uppsikt eller låses in i lokal, låst skåp eller låda.

###### 1.2.1.3 Förvaring av originalexemplar av **Programvara**

Originalexemplar av **Programvara** ska förvaras på sådant sätt att inte exemplar och installerade program kan skadas eller förloras vid samma skadetillfälle.

#### 1.2.1.4 Rutiner för säkerhetskopia

Säkerhetskopia av **Lagrad information** ska framställas dagligen under en arbetsdag eller med den högre frekvens som tillämpas inom **Försäkringstagarens** verksamhetsområde. Säkerhetskopia ska vara komplett och funktionsduglig.

#### 1.2.1.5 Förvaring av säkerhetskopia

Säkerhetskopia av **Lagrad information** ska förvaras skild från originalet (**Datorns** hårddisk eller liknande) på ett sådant sätt att kopian och originalet inte kan skadas eller förloras vid samma skadetillfälle.

#### 1.2.2 Ritningar och arkivalier

För att förhindra skada på eller förlust av **ritningar** och **arkivalier** (d v s register, kartotek och dylikt), som vid skada inte kan rekonstrueras utan anlitan av expertis, ska dessa vara kopierade. Kopian ska förvaras på sådant sätt att den inte kan skadas eller förloras vid samma skadetillfälle.

#### 1.2.3 Egendom av antikvariskt, kulturhistoriskt eller konstnärligt värde

Egendom av antikvariskt, kulturhistoriskt eller konstnärligt värde ska vara särskilt dokumenterad, (till exempel med foto, **ritning** etc.) och vara upptagen på särskild inventarieförteckning. Aktuell dokumentation ska förvaras på sådant sätt att den inte kan förstöras i samband med att egendomen skadas. Detta gäller även **K/Q-märkt Byggnad**.

#### 1.2.4 Byggnad eller lokal som inte är i bruk

För att förhindra eller begränsa skada på **Byggnad** eller lokal eller del av denna, som inte är i bruk, ska **Byggnaden** eller lokalen stå under regelbunden, och efter omständigheterna lämplig, tillsyn. Befintligt vattensystem ska vara avstängt och tillräcklig temperatur ska hållas.

#### 1.2.5 Pengar och Värdehandlingar

##### 1.2.5.1 Hantering av Pengar och Värdehandlingar inom Försäkringslokal

Den som hanterar **Pengar och Värdehandlingar** inom **Försäkringslokal** på **Försäkringsställe** ska ha fyllt 18 år, såvida inte annan anställd som uppnått samma ålder samtidigt vistas i lokalen.

##### 1.2.5.2 Hantering av Pengar och värdehandlingar m m utanför försäkringslokal

Vid transport av **Pengar och Värdehandlingar** utanför **Försäkringslokal** ska den som utför transporten ha fyllt 18 år.

Om värdet av Pengar och Värdehandlingar överstiger 100 000 SEK gäller dessutom att egendomen ska transporteras:

- i en godkänd värdetransportväska, som är låst med nyckel som inte får medföras av transportören, eller
- gemensamt av minst två personer som båda fyllt 18 år.

Om värdet av egendom som helt eller delvis består av ädel metal, äkta pärlor och ädelstenar, ur eller **Konstverk** överstiger 100 000 SEK gäller att egendomen ska transporteras av minst två personer som båda har fyllt 18 år.

### 1.3 Säkerhetsföreskrifter - Brand, Snötryck och Snöras

#### 1.3.1 Revisionsbesiktning av elektrisk starkströmsanläggning

Elektrisk starkströmsanläggning ska på **Försäkringstagarens** bekostnad revisionsbesiktigas i den omfattning som föreskrivs av Brandskyddsföreningens Elektriska nämnd, se [www.elektriskanamnden.nu](http://www.elektriskanamnden.nu) eller av **Försäkringsgivaren**.

#### 1.3.2 Branddörrar och annan sektionering

Branddörr, brandlucka och annan liknande sektionering ska vara stängd eller vara uppställd med anordning som stänger dörren, brandluckan eller sektioneringen vid rökutveckling. Genomföringar och andra öppningar i brandsektionering ska vara tätade med typgodkända brandtätningmetoder.

#### 1.3.3 Uppvärmningsanordningar

Brännbart material ska hållas på nödvändigt avstånd från heta ytor på eldstäder och rökkanaler eller skyddas med isolering mot överhettning. Varmluftspanna, byggtork och annan flyttbar anordning för uppvärmning med fast, flytande eller gasformigt bränsle ska vara av typ som godkänts av RISE (Research Institutes of Sweden AB) eller annan behörig instans. Flyttbar elvärmeapparat ska vara utförd enligt gällande EU-direktiv – CE-märkt. Byggtork får användas för uppvärmning av **Byggnad** endast i samband med byggnads- och anläggningsarbete.

#### 1.3.4 Brännbart material förvarat utomhus

På annan tid än under normal arbets- och öppettid får inte emballage eller annat brännbart material (till exempel lastpallar, plastbackar, avfall med mera), förvaras på lastkaj, varuintag eller annan plats utomhus närmare än 6 meter från **Byggnad**. Föreskriften gäller dock inte om förvaringen sker i slutet och låst container.

#### 1.3.5 Motordrivet fordon (Förbränningsmotor)

**Motordrivet fordon** får i för arbetet nödvändig omfattning föras in eller användas i lokal eller upplag under förutsättning att

- fyllning, tömning eller byte av bränslebehållare samt laddning av batteri sker på ett betryggande sätt och på plats avskild från lokalen eller upplaget i övrigt
- permanenta lastnings- och lossningsplatser försetts med brandsläckningsredskap.

**Motordrivet fordon** får inte utan medgivande av **Försäkringsgivaren** garageras inom fabriktions- eller lagerlokal eller upplag.

#### 1.3.6 Speciella anordningar

Sådana anordningar där risk för överhettning föreligger (till exempel bastuaggregat, trinettkök och kaffebryggare), skalvara försedda med timer som inte går att koppla ur.

#### 1.3.7 Brandfarliga Heta Arbeten

Säkerhetsföreskrifter för **Heta Arbeten** gäller för tillfällig arbetsplats där **Heta Arbeten** utförs och fara för brand kan föreligga. För att full försäkringsersättning ska medges måste den försäkrade följa säkerhetsföreskrifterna för **Heta Arbeten** SBF HA-001 ([www.hetaarbeten.se](http://www.hetaarbeten.se)).

Den Försäkrade svarar gentemot **Försäkringsgivaren** för att dessa säkerhetsföreskrifter följs av den **Försäkrades** företagsledning, övriga anställda hos den **Försäkrade** samt entreprenörer och andra uppdragstagare som anlitas av den **Försäkrade**.

#### 1.3.8 Snötryck och snöras

För att förhindra skada genom **Snötryck** och/eller snöras ska den **Försäkrade** undanröja långtidspåverkande snölast på tak. Vid extrem nederbörd, andra extrema väderförhållanden eller plötsliga väderomslag ska röjning ske vid första möjliga tillfälle.

#### 1.4 Säkerhetsföreskrifter - Vatten och annan vätskeutströmning

För att förhindra skada genom utströmning ska

- **Installation** för vatten eller annan vätska ha tillräcklig isolering och temperaturen i **Försäkringslokal** vara tillräckligt hög för att förhindra frysning
- Invändig **Installation** för regn- och smältvatten uppfylla de krav som ställs på avloppsledningar enligt Boverkets byggregler (BBR 18, BFS 2011:6) och gällande norm vid tidpunkten för uppförandet eller reparationen
- **Tätskikt i Våtutrymme** uppfylla de funktionskrav som uppställs enligt Boverkets byggregler (BBR 18, BFS 2011:6) och vara utförda enligt de branschregler och normer som är gällande vid tidpunkten för uppförandet eller reparationen
- **Installation** för vatten eller annan vätska vara utförd enligt de branschregler och normer som är gällande vid tidpunkten för uppförandet eller reparationen samt vara provad och godkänd i vedertagen ordning
- **Varor** befintliga i **Källarlokal** vara uppallade minst 10 centimeter över golvet.

#### 1.5 Säkerhetsföreskrifter – Inbrott och Utbrott

Om inte annat anges i **Försäkringsbrevet** gäller försäkringen för **Inbrott och Utbrott** endast om **Försäkringslokal** uppfyller minst **Skyddsklass 1** enligt gällande regler för Mekaniskt inbrottskydd SSF 200. Reglerna kan beställas från Svenska Stöldskyddsforeningen SSF, [www.stoldskyddsforeningen.se](http://www.stoldskyddsforeningen.se) eller från **Försäkringsgivaren**.

##### 1.5.1 Handhavande av lås, kod, låskombination eller nyckel

Lås, kod, låskombination eller nyckel ska omdelbart bytas eller ändras om det finns anledning att misstänka att någon obehörigen innehar nyckel eller har kännedom om koden eller låskombinationen. Nyckeln, koden eller låskombinationen till **Byggnad** eller **Försäkringslokal** ska handhas och förvaras på betryggande sätt. Den får till exempel inte var märkt eller placerad så att den kan identifieras av obehörig.

##### 1.5.1.1 Nyckel till Värdeskåp, kassa- eller värdevalv

Nyckel till **Värdeskåp**, kassa- eller värdevalv får inte förvaras på samma **Försäkringsställe** som skåpet eller valvet. Sådan nyckel ska förvaras i:

- lokal på annan plats som uppfyller samma krav på inbrottskydd som gäller för det **Försäkringsställe** där stölden eller skadegörelsen sker,
- bostad på **Försäkringsställe** då den som haft hand om nyckeln vistas där, eller
- bostad på annan plats än **Försäkringsställe**.

##### 1.5.2 Tillgrepp utifrån genom krossat fönster (smash and grab)

För att full försäkringsersättning ska medges vid stöld utifrån genom ett krossat fönster utan att gärningsmannen tagit sig in i **Försäkringslokal** ska fönstret vara särskilt skyddat (till exempel med lämpligt dimensionerat laminerat **Glas**, stålgaller eller polykarbonatskiva) upp till minst 2 meter från markplan eller 1,5 meter från annat ståplan.

## 2. EGENDOM FÖRVARAD UTMOMHUS

### 2.1 Försäkring av egendom förvarad utomhus

Om särskilt avtal finns om att försäkra egendom förvarad utomhus, ska sådan egendom förvaras på inhägnat område eller i container. Det inhägnade området eller containern ska vara särskilt angivet i försäkringsbrevet.

#### 2.1.1 Inhägnat område på Försäkringsställe

Område där den försäkrade egendomen förvaras ska vara omslutet av inhägnad (stängsel, vägg, grind, port med mera), som i sin helhet ger ett godtagbart skydd mot **Inbrott** och försvårar bortförandet av stöldgods. Inhägnaden ska bestå av stängsel eller vägg och vara totalt minst 2,20 meter hög, varav de översta 0,20 metrarna ska utgöras av minst två rader taggtråd. Inhägnaden ska anslutas så nära till marken att inkrypning under inhägnaden förhindras. Inhägnadens fastsättningsanordningar, stolpar, stag med mera ska vara förankrade i marken på ett godtagbart sätt.

#### 2.1.2 Container på Försäkringsställe

Container som innehåller försäkrad egendom utomhus på **Försäkringsställe** ska ha omslutningsytor av minst 1,5 millimeter tjock stålplåt på stålram eller ha annat utförande som för det enskilda fallet godtagits av **Försäkringsgivaren**.

#### 2.1.3 Dörr, port eller lucka

Dörr, port eller lucka i inhägnad eller container ska skyddas mot **Inbrott och Utbrott** enligt kraven för lägst **Skyddsklass 1** eller vara låst med godkänd låsbom och godkänt hänglås med godkänt beslag som uppfyller lägst hänglåsklass 4. Dörr, port eller lucka anses inte som låst om nyckel lämnas kvar i låset.

## 3. EGENDOM PÅ ARBETSOMRÅDE ELLER TILLFÄLLIG FÖRVARING PÅ ANNAN PLATS

### 3.1 Arbetsområde och Tillfällig förvaring

Försäkrad egendom på **Arbetsområde** eller under **Tillfällig förvaring** ska förvaras i låst lokal, bod, skjul eller container som uppfyller kraven på inbrottskydd enligt **Skyddsklass 1**, för att förhindra stöld.

#### 3.1.1 Dörr, port eller lucka

Dörr, port eller lucka i låst lokal, bod, skjul eller container där försäkrad egendom förvaras enligt punkt 3.1 ovan ska skyddas mot **Inbrott och Utbrott** enligt punkt 2.1.3 ovan.

#### 3.1.2 Stor eller tung egendom

Om egendomens vikt eller volym innebär att den inte kan förvaras i låst lokal, bod, skjul eller container ska egendomen

- förvaras inom last inhägnat område som uppfyller kraven enligt punkt 2.1.1 ovan, eller
- låsas fast i annan egendom som inte kan förflyttas så att egendomen inte utan stora svårighet kan stjälas. Fastlåsning ska ske med kätting, minst klass 3, och med godkänt hänglås, minst klass 3, enligt gällande regler för Mekaniskt inbrottskydd, SSF 200.

#### 4. EGENDOM I TRANSPORTMEDEL

##### 4.1 Säkerhetsföreskrifter - Transport

För att förhindra stöld i transportmedel ska

- egendomen emballeras, packas, stuvas eller i övrigt iordningsställas på ett för transporten lämpligt sätt,
- transportmedlet inte lämnas utan uppsikt vid lasting och lossning,
- egendomen inte förvaras på öppet flak eller flak täckt med kapell utan att transportmedlet hålls under uppsikt,
- släpfordon vara låst med **Godkänd låsenhet** (dragskolås) – både när det är kopplat till dragfordonet och när det har parkerats frånkopplat,
- nyckel till transportmedlet inte lämnas kvar i, på eller i närheten av transportmedlet,
- transportmedlets förarhytt, takbox, släpfordon och övriga utrymmen vara låsta,
- fönster vara stängda,
- parkering av **Motordrivet fordon** utom arbetstid ske i låst garage eller inom inhägnat område som har ständig bevakning eller som är låst och som uppfyller krav på inbrottskydd enligt punkterna 2.1.1 och 2.1.3 ovan.

#### 5. BROTT MOT SÄKERHETSFÖRESKRIFT

##### 5.1 Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift

###### 5.1.1 Huvudregel

Har den **Försäkrade** försummat att följa en säkerhetsföreskrift, lämnas ersättning från försäkringen endast i den utsträckning det kan antas att skada skulle ha inträffat även om föreskriften följts. Denna regel tillämpas om inte annat anges nedan.

###### 5.1.2 25% avdrag för brott mot vissa säkerhetsföreskrifter

Har föreskrift enligt nedan inte följts, görs avdrag med 25% av den sammanlagda ersättning som annars skulle ha lämnats, dock med lägst SEK 50.000 och högst SEK 500.000 för:

- 1.1.1 Skyddsanordningar och larmsystem
- 1.2.1.1 Datamiljö
- 1.2.3 Egendom av antikvariskt, historiskt och konstnärligt intresse
- 1.2.4 **Byggnad** som inte är i bruk
- 1.3 **Brand, Snötryck** och snöoras
- 1.4 Utströmning av vatten och annan vätska

Avdraget kan minskas eller helt tas bort om det kan antas att skadan skulle inträffat även om föreskriften följts eller om det finns särskilda skäl med hänsyn till försummelsens art eller andra omständigheter.